

MODELO / MODELE / MODÈLE		PEC90	PEC120R	PEC150
Ancho de plataforma / Platform width / Largeur de plateforme	cm	80	120	150
Longitud del extensible estándar / Standard extensible length / Longueur extensible standard	cm	60 (*)	100 (*)	100 (*)
Altura máxima / Max. height / Hauteur maximale	m	90	130	250
Longitudes monomástil (min./máx.) / Single Mast max. length / Longueurs mono-mât	m	2,45 / 6,81	2,63 / 9,99	3,29 / 13,65
Carga según configuración monomástil / Load with single mast configuration / Charge selon configuration mono-mât	kg	400/1000	1800/1100	1200/2700
Longitudes bimástil (min./máx) / Twin Mast max. length / Longueurs bi-mât (min./max.)	m	6,26 / 22,62	10,97 / 32,11	13,80 / 37,80
Carga según configuración bimástil / Load with twin mast configuration / Charge selon configuration bi-mât	kg	800 / 2100	4000 / 1700	2300 / 5000
Anclajes cada / Anchors every / Ancrages chaque	m	6	6	9
Potencia de Conjunto Base / Power of base / Puissance d'ensemble base	kW/400 V 50 Hz kW/220 V 60 Hz	2 x 0,75(**) 2 x 0,90	2 x 2,2 2 x 3,0	2 x 3,0 2 x 3,6
Velocidad vertical / Vertical speed (m./min.) / Vitesse verticale (m./mn.)		7	7,5	10
Máxima altura autoestable / Max self height (without anchors) / Hauteur autostable maximale	m	6	6	9
Mínima distancia desde la plataforma hasta el suelo / Min. distance from the platform to the floor / Distance minimale depuis la plateforme jusqu'au sol	m	0,90	1,30	2,0